

ТЕПЛОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника
апарату суду
від 25.05.2015 року № 7-од/к

ІНСТРУКЦІЯ № 6

ПРИ РОБОТАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗКЛАДНИХ ДРАБИНОК ТА СТРЕМ'ЯНОК.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням розкладних драбинки та стрем'янки (далі – стрем'янки) встановлює вимоги безпеки, які необхідно дотримуватися при роботі із застосуванням переносних стрем'янки на підприємстві.

1.2. Інструкція є обов'язковою для усіх працівників, які в своїй роботі використовують стрем'янку.

1.3. Працівник повинен знати та дотримувати вимоги передбачені інструкцією при роботах із застосуванням розкладної стрем'янки.

1.4. За порушення вимог даної інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. Переносна стрем'янка застосовуються в архівних приміщення та робочих приміщеннях відділення при роботі з документами, які зберігаються на полицях вище 1,5 м. В інших випадках використання стрем'янки та драбини забороняється.

1.6. Використання переносної стрем'янки здійснюються тільки за погодженням з безпосереднім керівником відділу.

2. Обов'язкові вимоги до персоналу, що працює з застосуванням розкладної стрем'янки

2.1. До роботи з застосуванням розкладних стрем'янок допускаються особи, які пройшли інструктаж безпечним методам праці на висоті, а також мають практичні навички по застосуванню розкладної драбинки та стрем'янки.

2.2. Особи, що працюють із застосуванням переносних драбин та стрем'янок, повинні знати:

- заходи надання першої допомоги потерпілим;
- інструкцію з охорони праці при роботах із застосуванням розкладної стрем'янки.

3. Загальні вимоги до розкладної драбинки та стрем'янки

3.1. Загальна довжина (висота) стрем'янки повинна забезпечувати працівнику можливість працювати стоячи на сходинці, яка знаходиться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця стрем'янки, або працювати на останній сходинці маючи при цьому верхній огороджувальний упор. Довжина стрем'янки не повинна перевищувати 4 м.

3. Загальні вимоги до розкладної драбинки та стрем'янки

3.1. Загальна довжина (висота) стрем'янки повинна забезпечувати працівнику можливість працювати стоячи на сходинці, яка знаходиться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця стрем'янки, або працювати на останній сходинці маючи при цьому верхній огорожувальний упор. Довжина стрем'янки не повинна перевищувати 4 м.

3.2. Нижні кінці поперечної траверси стрем'янки повинна мати упори у вигляді гумових башмаків, які встановлюються на підлогу приміщення (паркет, ламінат, кахель, леноліум, бетон).

При стиранні гумових башмаків або пошкоджені, необхідно повідомити керівництво для подальшої їх заміни.

3.3. Повздовжні перекладини, до яких кріпляться сходинки, повинні бути обладнані у верху, в місці кріплення, фіксуючими стопорами, гаками, поперечною з'єднувальною перекладиною, а посередині з'єднуватися міцною тетевою або металевим ланцюжком, які попереджують самовільний розсув їх та перекидання.

3.4. Відстань між сходинками повинна бути не більше 250 мм та не менше 150 мм; розмір перерізу сходинок - не менше 40x20 мм.

3.5. Поперечні сходинки повинні бути міцно закріплені до повздовжних перекладин. На місцях з'єднання мати зазори, та шат.

3.7. Розмір робочого майданчика стрем'янки повинен бути не менше 320x320 мм, стрем'янки-гумби - 300 x 220 мм. Робочі майданчики стрем'янки висотою 1,3 м та вище повинні мати огорожу (упор) висотою не менше 1 м.

3.8. Металеві деталі стрем'янки не повинні мати тріщин та окису (іржу). Тріщини допускаються тільки поздовжні, довжиною не більше 100 мм. При цьому місце перебування та напрямок тріщин не повинні зафарбовуватися, заклеюватися та зашпакльовувати ся. Поперечні тріщини не допускаються.

3.9. Стрем'янки підлягають щоквартальному візуальному огляду та не менше одного разу на рік статичному випробуванню.

3.10. Усі стрем'янки повинні мати інвентарний номер, мати на тятивах номер і бути записані в спеціальному журналі, у якому відзначаються їх періодичні огляди.

На їх тятивах повинна вказуватися дата чергового випробування, а також їх належність.

4. Вимоги безпеки перед початком робіт

4.1. До початку робіт необхідно:

- застебнути обшлагі рукавів та забрати кінці одягу, які звисають;
- оглянути робоче місце, де буде застосовуватися стрем'янка, прибрати речі які заважають установки її на підлозі, та звільнити проходи;

4.2. Перевірити термін чергового випробування драбини (драбинки).

4.3. Ретельно оглянути драбину (драбинку) на відповідність вимогам, наведеним в розділі 3.

4.4. Розкласти повздовжні перекладини до упору, встановити в спеціальні пази стопори, гаки, поперечну перекладену, упевнитися у їх фіксуванні.

4.5. З'єднати повздовжні перекладини між собою тетевою або металевим ланцюжком.

4.6. Встановити стрем'янку на рівну підлогу, забезпечити її сталість (рівновагу), щоб всі кінці її установлені на підлозі не мали шату, щільно прилягали до підлоги, а потім шляхом огляду та випробування переконатися, що вона не може перекинутися, сковзнути з місця встановлення.

5. Вимоги безпеки під час роботи

5.1. Під час планування роботи на стрем'янці вище 1.3 м. працівник повинен установити стрем'янку так, щоб виконання даної роботи проводилась без перешкод.

5.2. Підйом по стрем'янці та спуск з стрем'янки необхідно здійснювати лицем до поперечних перекладінок (сходинок) утримуючись при цьому двома руками за повздовжні перекладіни.

5.3. Піднявшись по сходах працівник повинен знайти точку опори при якому тіло зберігатиме рівновагу і розпочати роботу при можливості утримуючись однією рукою за одну із повздовжних перекладіни;

5.4. Робота з інвентарем при митті вікон, освітлювальних приборів та іншого обладнання, що знаходяться на висоті вище 1.3 м., а також робота по огляду документів з верхніх полиць шафи, стелажів та робота з електроінструментами дозволяється тільки при підтримці стрем'янки іншим працівником.

5.5. Якщо неможливо міцно (рівномірно) установити стрем'янку на підлозі, а також при роботі на стрем'янці в місцях з жвавим рухом пішоходів чи на висоті більше 2 м, незалежно від наявності на кінцях стрем'янки металевих наконечників чи гумових башмаків біля неї повинен знаходитися працівник, який наглядає за місцем виконання робіт, рухом людей та підтримує стрем'янку (драбинку).

5.6. Підтримка стрем'янки повинна здійснювати збоку, шляхом утримання за дві повздовжні перекладіни.

5.7. Якщо необхідно встановити стрем'янку проти вхідних дверей, біля неї повинен знаходитися працівник, який захищав би її від поштовхів.

5.8. При роботі на висоті вище 1,3 м необхідно передавати інвентар, інструмент, пристосування, тощо, працівнику який знаходиться в низу, а також одержувати їх від нього за допомогою мотузки або спеціально об лаштованого обладнання, що також кріпиться до мотузки. При цьому мотузка повинна мати більшу довжину ніж стрем'янка.

6. Вимоги безпеки по закінченню роботи

6.1. Привести в порядок робоче місце.

6.2. Скласти стрем'янку та віднести її у відведене місце для зберігання.

7. При роботах із застосуванням розкладної стрем'янки забороняється:

- застосовувати стрем'янку, яка не пройшла чергового випробування;
- використовувати стрем'янку коли гумові башмаки пошкоджені або відсутні.
- працювати із стрем'янки, яка має зовнішні пошкодження, тріщини, поперечні перекладіни (східці) мають шат;
- виконувати роботи коли повздовжні перекладіни не закріплені (не зафіксовані) між собою стопорами, гаками, верхньою поперечною перекладеною (майданчиком), а по середині не з'єднані тетевою або металевим ланцюжком.
- стояти чи проходити під стрем'янкою, на якій знаходиться робітник;
- у разі недостатньої висоти стрем'янки для виконання запланованої роботи, улаштувати на верхній частині майданчика додаткове підвищення з ящиків, дощок, табуреток та іншого матеріалу.
- працювати з трьох верхніх сходинок стрем'янки, яка не має огорожувального упора;
- працювати з верхнього майданчика;
- знаходитись на сходинках більше однієї людини;
- працювати біля машин, валів, шківів, іншого обладнання яке обертається та механізмів над ними;
- виконувати роботу по натягуванню проводів та кабелів, дроту;
- утримувати та підтримувати на висоті важкий інвентар та інструменти;
- підійматися, спускатися з стрем'янки з інвентарем, інструментами, документами і іншими предметами;

- при роботі на висоті вище 1,3 м передавати працівнику, який знаходиться в низу, інвентар, інструмент, пристосування, тощо, а також одержувати їх від нього без мотузки або обладнання об лаштованого для цього;
- встановлювати стрем'янку коли кут нахилу підлоги становить більше 10 градусів,
- встановлювати стрем'янку на сходових маршах та підлозі яка має перепади між точками опору нижніх кінцівок стрем'янки.
- виконувати роботи з стрем'янки повернувшись спиною до поперечних перекладинок (сходинок).
- у всіх випадках забороняється стрибати з стрем'янки.
- виконувати роботи з стрем'янки коли виконання робіт може загрожувати здоров'ю або життю працівника..

8. Дії в аварійних ситуаціях

8.1. Кожний робітник, що першим виявив обставини, які мають загрозу його життю та здоров'ю та здоров'ю інших працівників, а також при виникненні аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду "СТОП!".

8.2. Команду "СТОП!", подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.

8.3. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника).

8.4. При нещасному випадку до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу медичну допомогу.

8.5. При загрозі виникнення або виникненні інших аварійних ситуацій діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.